



TODO csatlakozó



Belső elrendezés



Automatikus töltőpisztoly



ADBLUE KONTÉNER KIMÉRŐVEL

AdBlue kiszolgáló egységeink az adalékanyag növekvő biztonságos tárolási és pontos kimérési, adagolási igényeinek megfelelően kerültek kialakításra.

Az FDE alapanyagú tartályok dupla köpenytérrel rendelkeznek, a külső tartály alkalmas a belső tartály névleges térfogata 110% - nak a befogadására. Földfeletti elhelyezése rugalmas lehetőséget biztosít a felhasználó számára, használata nem igényel hatósági engedélyeket. Kialakítása garantálja a korrózióállóságot, ellenállást az UV sugárzásnak valamint a kilyukadásnak. A berendezés minden alkotóeleme kielégíti az EU ide vonatkozó előírásait.

Műszaki jellemzők

- Korrózió és UV ellenállóság
- Varratmentes belső PE tartály
- A kimérő zárt térben elhelyezve
- 10 év garancia a PE tartályra
- Szivattyú teljesítmény 35l/min
- Digitális átfolyásmérő.
- pneumatikus szintmérő AFRISO.
- Túltöltés jelző.
- Töltő nyílás
- 4 m tömlő
- Automatikus töltőpisztoly
- Szívócső szűrővel.
- Belső tank szellőztetés.
- 540 mm- es belső tartály fedél.

Opciók

- TODO töltő
- Szellőztetés termosztáttal
- Fűtés termosztáttal
- Tankoló automata csatlakozás

Típus	FDE 2800	FDE 5000	FDE 7000
Térfogat(l)	2800	5000	7000
Hossz (mm)	2360	2435	2950
Széles (mm)	1320	2435	2435
Magas (mm)	1880	2300	2300